



KZ.T.01.0210

Испытательный центр
Астанинского филиала
АО «Национальный центр экспертизы и сертификации»
Аттестат KZ.T.01.0210 от 22.08.2018г. до 22.08.2023г.
010000, г. Нур-Султан, ул. М. Ауэзова, 28/1, 48/1, пр. Республики, 166/5
тел: 695-355 (вн.1571), факс: 533-655, т/факс: 31-08-71, тел: 31-08-17

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 17697П от «16» августа 2019 г.**

страница 1
всего страниц 2

Образца(ов) продукции, поступившего (их) с заявкой №20190726-047 от «26» июля 2019 г.**Наименование образца**

Упаковка полимерная для продукции промышленного и бытового назначения: коробки, артикулы «UniqTraySystem Model 02», ТН ВЭД ЕАЭС: 3923100000, состав: полиэтилентерефталат (0,8 мм), полистирол (0,8 мм)

Количество продукции

3 шт.

Наименование и адрес заявителя

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИПЛ ХАУС", Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 125367, Россия, город Москва, аллея Сосновая, Дом 1, Эт 2 Пом III Оф 11

Изготовитель

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИПЛ ХАУС", Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 125367, Россия, город Москва, аллея Сосновая, Дом 1, Эт 2 Пом III Оф 11
2019г.

Дата изготовления**Срок годности**

-

Дата поступления образцов

07.08.2019г

Дата проведения испытаний

07.08.2019г. – 16.08.2019 г.

Вид испытаний

Декларация.

Нормативный документ (НД) на продукцию

ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки»

Условия проведения испытаний:

температура окружающей среды 21 °С
относительная влажность 68 %

№ п/п	Наименование показателей с единицей измерения	НД на метод испытания	Норма по НД на продукцию	Фактические данные
1	2	3	4	5
1	Требования безопасности		ТР ТС 005/2011 статья 5 п.6.3.	
1.1	Стойкость к сжимающим усилиям в направлении вертикальной оси корпуса упаковки	ГОСТ Р 51760-2011	Должна выдерживать сжимающее усилие в направлении вертикальной оси корпуса упаковки	Коробки выдерживают сжимающее усилие в направлении вертикальной оси корпуса упаковки
1.2	Стойкость к деформациям и растрескиванию при воздействии горячей воды	ГОСТ Р 51760-2011	Не должны деформироваться и растрескиваться при воздействии горячей воды	Коробки не деформируются и не растрескиваются при воздействии горячей воды
1.3	Изменение кислотного числа, мгКОН/г, не более	МУ 4077-86	0,1	0,02

Ответственные исполнители:

Специалист 1 категории

Байтанат Б.Н.

Ведущий специалист

Амантаева М.К.

Зав.сектором

Шимкина Б.О.



Результаты испытаний относятся только к испытанным образцам.
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен,
или тиражирован без разрешения ИЦ, выдавшего протокол.

№ п/п	Наименование показателя	НД на метод	НД на метод на продукцию	Фактические данные
1	Требования безопасности		ТР ТС 005/2011	
1.1	Стойкость в нормальных условиях эксплуатации	ГОСТ Р 21760-2011	Стойкость в нормальных условиях эксплуатации	Коробки выдерживают
1.2	Стойкость к деформациям при воздействии горячей воды	ГОСТ Р 21760-2011	деформируются и разрушаются при воздействии горячей воды	Коробки не деформируются и не разрушаются при воздействии горячей воды
1.3	Изменение внешнего вида	МУ 1077-86	0.1	0.02